



## GUANTES DE NITRILO CON POLVO

### SIN ESTERILIZAR

Guantes de Nitrilo LMOR, están fabricados con nitrilo sintético, son perfectos para personas con alergias al látex, texturizados para procurar mejor agarre a superficies.

#### Características:

|   |  |
|---|--|
| Ambidiestros/ con polvo (maicena absorbible de grado USP) | Totalmente texturizados para mejor agarre en seco y húmedo.                |
| 100% nitrilo sintético, completamente libre de látex      | Colores disponibles: Azul, blanco, Verde, Rosa, morado claro, negro y rojo |
| Alta resistencia a pinchazos                              | Tallas: XS-S-M-L-XL  |
| Puño con rebordes, protección anti derrames               | Flexibles y adaptables a la mano.  |
| Calibraje delgado que mejora la sensación táctil          | Presentación en caja de 100 unidades.                                      |

#### Estándares de calidad

- Cumplimiento con los estándares, ASTM D6319 y EN455
- Fabricados bajo las normas de control y gestión de calidad:  
**QSR (GMP),**  
**ISO 9001:2015**  
**ISO13485:2016**





# GUANTES DE NITRILO CON POLVO

## SIN ESTERILIZAR

### Dimensiones:

| Dimensiones      | Estándar                         |   |          |
|------------------|----------------------------------|---|----------|
|                  | LMOR                             | ASTM D3578                              | EN 455   |
| Largo (mm)       | Min 230,<br>Min 240,<br>300 ± 10 | Min 220 (XS,<br>S)<br>Min 230 (M,<br>L) | Min 240  |
| Ancho de la mano | 76 ± 3                           | 70 ± 10                                 | ≤ 80     |
| • XS             | 84 ± 3                           | 80 ± 10                                 | 80 ± 10  |
| • S              | 94 ± 3                           | 95 ± 10                                 | 95 ± 10  |
| • M              | 105 ± 3                          | 110 ± 10                                | 110 ± 10 |
| • L              | 113 ± 3                          | 120 ± 10                                | ≥ 110    |
| • XL             |                                  |   |          |
| Grosor           | Min 0.05                         | Min 0.05                                | N/A      |
| Dedo             | Min 0.05                         | Min 0.05                                | N/A      |
| Palma de mano    |                                  |   |          |

### Propiedades:

| Descripción                  | ASTM D6319 | EN 455 |
|------------------------------|------------|--------|
| <b>Fuerza de tensión</b>     |            |        |
| Antes de uso                 | Min 14     | N/A    |
| Después de uso               | Min 14     | N/A    |
| <b>Elongación al quiebre</b> |            |        |
| Antes de uso                 | Min 500    | N/A    |
| Después de uso               | Min 400    | N/A    |